



De la VALEUR du sous-sol au grenier.

Qui a dit qu'on ne peut tout avoir? Avec le sous-plancher Tolko T-PLY, vous obtenez notre sous-plancher de contre-plaqué le plus économique. De plus, sa qualité est certifiée par Tolko, ce nom qui mérite la confiance des constructeurs depuis plus de 50 ans.


- **Haute performance:** Approuvé par les clients. Le sous-plancher T-PLY T&G se classe parmi les meilleurs panneaux de sous-plancher. Produit et certifié selon les normes CSA O121 ou CSA O151. Contrôle de la qualité audité par une tierce agence de classification.
- **Polyvalent et durable:** Idéal pour les réparations ou la rénovation ainsi que les applications résidentielles et commerciales.
- **Installation sans problème:** Le profil du joint à rainure et languette (T&G) élimine les inégalités et le voilement à la surface du panneau en plus de réduire le temps requis pour l'installation. Pour un meilleur résultat, utilisez un panneau de sous-couche Tolko et suivez les instructions d'entreposage et d'installation disponibles à www.tolko.com.
- **Emballage renouvelé:** Les sacs nouveaux en polyéthylène tissé résistent à la déchirure protégeant le produit contre l'humidité et la saleté durant le transport. De plus les joints à rainure et languette sont protégés contre les chocs par des bandes de protection.
- **Garantie:** Garantie limitée transférable de 25 ans. Voir les détails sur www.tolko.com.

SURCLASSE L'OSB STANDARD POUR SOUS-PLANCHER

POIDS (kN/m³)

SOUS-PLANCHER OSB STANDARD +42% PLUS LOURD QUE LE

CONTRE-PLAQUÉ CANADIEN



Grâce à son poids moindre que l'OSB standard pour sous-plancher les panneaux de sous-plancher T-PLY sont faciles à manipuler et plus économique à expédier.

GONFLEMENT EN ÉPAISSEUR (% de l'épaisseur d'origine)

SOUS-PLANCHER OSB STANDARD

23/32"

CONTRE-PLAQUÉ

18.5mm

CANADIEN



Le sous-plancher Tolko T-PLY résiste bien au gonflement réduisant ainsi les plaintes reçues par les constructeurs dues aux inégalités de surface causées par l'humidité.

Durable et testé par Tolko.

CONÇU POUR UN RENDEMENT SUPÉRIEUR.



Caractéristiques des panneaux de sous-plancher T-PLY et T-PLY PRO

Largeur et longueur

- 1220mm x 2440mm

Épaisseur / espèce et estampille de qualité

- 15.5mm / DFP CSA O121 ou CSP CSA O151
- 18.5mm / DFP CSA O121 ou CSP CSA O151
- 25.5mm / DFP Custom

BÂTISSEZ VERT AVEC TOLKO

- **Éco responsable:** Le contre-plaqué est fait à partir de grume d'un diamètre moyen de 25 cm (10") provenant de forêts gérées de façon durable. Cent pour cent de la grume est utilisée pour les placages ou les copeaux pour les pâtes et papier et l'écorce est utilisée pour la production d'énergie. Rien n'est gaspillé.
- **Maisons neuves:** Utilisez les produits Tolko T-PLY dans la construction de maisons neuves. Vous pourriez bénéficier de crédits pour certains programmes populaires d'écoconstruction.
- **Qualité de l'air intérieur:** Les produits sont fabriqués avec des adhésifs n'incluant pas d'additifs d'urée formaldéhyde.



Lorsque vous désirez un panneau de sous-plancher avec un placage de face plus lisse, essayez le panneau de sous-plancher T-Ply PRO T&G. Il est résistant et stable. En plus des avantages du panneau de sous-plancher T-PLY vous obtiendrez un panneau sélect de qualité supérieure.

- Placage de face légèrement poncé de qualité sélect. Idéal sous les tapis et les terrasses extérieures en vinyle.
- Sacs en polyéthylène tissé résistant à la déchirure. De plus les joints à rainure et languette sont protégés contre les chocs par des bandes de protection.
- Installation facile grâce au profil du joint à rainure et languette (T&G).
- Garantie limitée transférable de 25 ans. Détails sur www.tolko.com.

TOLKO

Tolko Industries Ltd.
3000 – 28th Street
Vernon, BC V1T 9W9
Canada

250.545.4411
plywood.sales@tolko.com
www.tolko.com

téléphone
courriel
site web



FABRIQUÉ
AU
CANADA