



# Le début d'un GRAND projet.

Les panneaux de sous-couche Tolko T-PLY PRO permettent au professionnel comme au bricoleur amateur de bien faire le travail dès la première fois. Que vous installiez un plancher résilient ou des tuiles céramiques, votre projet démarrera en douceur avec les panneaux de sous-couche Tolko T-PLY PRO. Appuyés par plus de 50 années d'expérience, nous vous aiderons à débiter votre projet du bon pied.

- **Performance:** La rigidité et la stabilité des panneaux de sous-couche Tolko T-PLY PRO vous procureront un plancher solide sous vos pieds.
- **Surface uniforme:** Face entièrement poncée et lisse. Une surface uniforme est obtenue par l'obturation des vides avec un mastic à base de latex. Idéal sous un plancher résilient ou des tuiles céramiques.
- **Installation facile:** Le guide de fixation imprimé au jet d'encre réduit le temps d'installation et augmente la précision du travail. La face du panneau comporte des marques de fixation aux 2" sur le périmètre et aux 4" ailleurs. Pour un plancher de première qualité, consultez les instructions d'entreposage, de manutention et d'installation disponibles à [www.tolko.com](http://www.tolko.com).
- **Polyvalent et durable:** Entièrement éprouvé et approuvé par les clients. Le contrôle de la qualité des panneaux de sous-couche Tolko T-PLY PRO est audité par une tierce agence de classification.
- **Emballage renouvelé:** Les sacs en polyéthylène tissé résistent à la déchirure protégeant le produit contre l'humidité et la saleté durant le transport.
- **Garantie:** Appuyé par la garantie transférable de 25 ans sans non-sens de Tolko contre le délaminage, la décoloration et le marquage des couvre-plancher. Détails sur [www.tolko.com](http://www.tolko.com).



# UN BEAU PLANCHER MÉRITE UN DÉMARRAGE EN DOUCEUR.



## Caractéristiques des panneaux de sous-couche Tolko T-PLY PRO

### Largeur et longueur

- 1220mm x 2440mm
- 1220mm x 1220mm

### Épaisseur

- 9.5mm

## BÂTISSEZ VERT AVEC TOLKO

- **Éco responsable:** Le contre-plaqué est fait à partir de grume d'un diamètre moyen de 25 cm (10") provenant de forêts gérées de façon durable. Cent pour cent de la grume est utilisée pour les placages ou les copeaux pour les pâtes et papier et l'écorce est utilisée pour la production d'énergie. Rien n'est gaspillé.
- **Maisons neuves:** Utilisez les produits Tolko T-PLY dans la construction de maisons neuves. Vous pourriez bénéficier de crédits pour certains programmes populaires d'écoconstruction.
- **Qualité de l'air intérieur:** Les produits sont fabriqués avec des adhésifs n'incluant pas d'additifs d'urée formaldéhyde.



**TOLKO**

Tolko Industries Ltd.  
3000 – 28th Street  
Vernon, BC V1T 9W9  
Canada

250.545.4411  
plywood.sales@tolko.com  
www.tolko.com

téléphone  
courriel  
site web



FABRIQUÉ  
AU  
CANADA